



Coates Screen

Fiche d'Information Technique

PROGRAMME DES ENCRES TAMPOGRAPHIQUES

- application préférée
- approprié
- séchage au four
- ▲ séchage à l'air
- polymérisation UV
- ① Encre de tamponographie à deux composants
- ② Encre de tamponographie monocomposant ou à deux composants
- ③ 20 min./140 °C

	TP 212-NT	TP 218-NT + TP 219	TP 218/GL-NT + TP 219/GL	TP 233-NT	TP 247-NT + TP 219	TP 249-NT	TP 253-NT + TP 219	TP 260-NT + TP 219	TP 266	TP 272-NT	TP 273-NT + TP 219	TP 282	TP 287-NT	TP 300-NT + TP 219	TP 305-NT + TP 219	TP 313 + TP 219	TP I-NT	TP/PP-NT	TP/UV-K	TP/UV-R	TP/UV-P	
	4:1	20:1	10:1	10:1	10:1	2:1	8:1	10:1	10:1	10:1	10:1	10:1	10:1	10:1	10:1							
Compact discs																						
Duroplast																						
Verre																						
Caoutchouc, TPE, cuir artificiel																						
Bois																						
Supports vernis																						
Cuir, textiles																						
Métaux																						
Polyamide																						
Polyacétal POM (après traitement nécessaire)																						
Polyéthylène, polypropylène (pré-traitement)																						
Polycarbonate																						
Polyester																						
Polyméthacrylate de méthyle																						
Polystyrène																						
ABS, SAN																						
Polyuréthane																						
PVC rigide																						
PVC souple																						
Polypropylène (non traité)																						

Les déclarations faites dans nos fiches d'informations techniques et fiches de données de sécurité sont basées sur nos expériences présentes, cependant elles n'ont pas valeur d'assurance en ce qui concerne les propriétés du produit et ne justifient pas d'une relation contractuelle légale. Elles servent de recommandations pour notre clientèle, mais il est absolument nécessaire de procéder à vos propres essais d'impression dans les conditions locales, ceci par rapport à l'application envisagée avant de commencer le travail. - Toutes les fiches précédentes sont obsolètes.

11.2005 · Version N° 5

Coates Screen Inks GmbH

Wiederholdplatz 1 · 90451 Nürnberg

Téléphone: +49 911 64 22-0 · Télécopie: +49 911 64 22 200

<http://www.coates.de>